

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

FÜR EIN LANGES LEBEN VON ELOXIERTEN ALUMINIUMFASSADEN

Auch eine eloxierte Aluminiumfassade braucht ein Minimum an Unterhalt. Dafür bedankt sie sich mit jahrzehntelanger Funktionalität und Ästhetik. Anodisierte Aluminiumfassaden und -bauteile können wie Fenstergläser mit Wasser und einem neutralen Wasserweichmacher (Abwaschmittel) abgewaschen werden. Reste des Waschwassers sind restlos mit klarem Wasser zu spülen. Scheuernde oder Kratzer verursachende Mittel wie Schmirgelpapier, Stahlwolle, Drahtbürsten oder Hochdruckreiniger dürfen nicht verwendet werden. Für die umfassende Bauend- und die periodische Unterhaltsreinigung empfehlen wir qualifizierte Reinigungsunternehmen mit SZFF-Gütezeichen.



Frisch gereinigte Eloxalfassade

UNSERE EMPFEHLUNGEN

STAUB

Mit trockenem Baumwollappen ohne Druck wegwischen.

KLEBER, FARBE, KITT UND TEER

Sorgfältiges Entfernen mit geeignetem Lösungsmittel und sauberem Baumwollappen. Abspülen und nachtrocknen.

ZEMENT, MÖRTEL, BETON UND GIPS

Sofortige Entfernung mit Schwamm oder weicher Bürste vor dem Antrocknen. Abspülen und nachtrocknen.

GENERELL GILT

- Immer in Walz- oder Schleifrichtung wischen
- Nur mit mässigem Druck reinigen
- Keine kreisenden Bewegungen
- Keine abrasiven Mittel verwenden
- Keine alkalischen oder sauren Reiniger verwenden
- Immer mit viel Wasser spülen, beim letzten Nachspülen destilliertes Wasser oder Mineralwasser verwenden
- Mit Gummiwischer abstreifen und mit Baumwollappen oder geeigneten Papiertüchern nachtrocknen
- Von der Konservierung der anodischen Oxidschicht (Behandlung mit wachs-, öl- oder fetthaltigen Mitteln) raten wir dringend ab

Unsere Reinigungsempfehlung gilt für Bauteile aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen, die durch die anodische Oxidation nach DIN 17611 mit einer künstlichen Oxidschicht versehen wurden. Für umfassende Informationen verweisen wir auf die SZFF-Richtlinie 61.01 «Unterhalt und Reinigung von Metallfassaden».